

Ořezové a soutiskové značky

Dodávané podklady by měly vždy obsahovat buď správně vytvořené ořezové značky nebo vložený výkres/šablonu výrobku (soutiskové značky nejsou obvykle nutné).

Ořezové značky – znaménka (obvykle slabé linky) které označují místo, kde bude stránka oříznuta. Pro jejich vytvoření použijte tzv. registrační barvu (je předdefinována ve většině aplikací). Ořezové značky musí být umístěny vně čistého formátu papíru.

Soutiskové (registrační) značky – terčíky umístěné vně potištěné oblasti stránky. Pomáhají při správném spasování separací jednotlivých barev. Registrační značky musí být vytvořeny na všech separovaných plátech. V některých státech se z náboženských důvodů používají registrační značky bez křížků.

Vložený výkres (šablona) – šablony používané v GZ jsou vytvořeny v křivkách, ve speciální přímé barvě (označené "cutter") a nastaveny s přetiskem. Všechny jsou v měřítku 1:1 a lze je nainportovat do většiny grafických aplikací (například QuarkXPress, InDesign, Illustrator), neměňte však jejich předdefinované vlastnosti (nastavení barvy a přetisku). Vložená šablony musí zůstat v křivkách – **šablony nerastrujte/neslučujte s podkladovými obrázky!!!** Rozrastrované šablony již nelze z podkladů před tiskem odstranit.

